

# Лист Технической Информации

## Универсальная клеящая лента «ХозЛента Момент»



### I. Продукт:

#### Состав:

Клей-расплав, ткань EPI 19 x 16, хлопок, 100% тканая основа, наполнитель, полиэтиленовая пленка

Цвет: серо-серебристый  
черный

#### Область применения:

применяется для соединений, требующих склеивания, герметизации, изоляции

#### Упаковка:

Рулон 10, 25 и 50 метров

### II. Технические характеристики:

- **Высокая прочность соединения**      **Толщина:** 7,2±0,7 мм
- **Водостойкость**      **Относительное удлинение:** 10 %
- **Высокая теплостойкость**      **Адгезия к основанию:** 3,17 Н/10 мм
- **Долговечность**      **Адгезия при разматывании:** 4,38 Н /10 мм
- Прочность при отрыве:** 32 Н/10 мм
- Адгезия к нержавеющей стали:** 11 Н/10 мм

#### Температура применения:

От минус 15°С до плюс 60°С.

### III. Указания по использованию

#### Подготовка материалов:

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхность рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

**Используется:** для ремонта в автомобиле, на даче для спортивного и туристического инвентаря для сантехники других бытовых предметов.

Изготовлено в Китае

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:

ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 22 34  
www.moment.ru