

## **NEOMID 200 Eco** **(концентрат 1:5)**

### **Описание**

#### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

Неомид 200 Eco 1:5 - новое высокоэффективное средство для усиленной защиты древесины внутри бань и саун, включая полки и скамейки. Обеспечивает сверхвысокую защиту древесины от гниения, дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых грибов в условиях частого перепада температур и повышенной влажности на срок до 25 лет. Неомид 200 Eco 1:5 способен как предотвращать биопоражение, так и останавливать уже начавшиеся процессы разрушения древесины биологическими агентами. Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Может применяться как антисептический грунт перед покраской лаком для бань и саун Неомид (исключая полки и полы). Полки обработать Маслом для бань и саун Неомид.

Экологически безопасен, не токсичен.

#### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, пыли, старой краски и т.п. Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами (плесенью), рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем Неомид 500 дезинфицирующим и восстанавливающим естественный цвет древесины.

Неомид 200 Eco 1:5 - концентрат. Перед применением тщательно перемешать, затем развести водой в соотношении 1:5. Для разведения препарата и работы с ним использовать ворсом или любого разбрызгивающего устройства обильно, равномерно нанести рабочий раствор на обрабатываемую поверхность.

#### **РАСХОД:**

Расход рабочего раствора: от 100 до 250 г/м<sup>2</sup>. Работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже 5°C. Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания поверхности на 24 часа при температуре 16-20°C и отн. вл. воздуха 60%. При нанесении возможно незначительное тонирование древесины, обусловленное ее сортностью и породой, а также наличием предварительной обработки. Рекомендуется произвести пробное нанесение на небольшой участок древесины. В зависимости от интенсивности эксплуатации, породы и сортности древесины может потребоваться дополнительная обработка Неомид 200 Eco 1:5 по истечении 5-8 лет после первичной пропитки средством.

После обработки антисептиком Неомид 200 Eco 1:5 перед использованием бани или сауны необходимо провести технологическую топку.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду. При попадании средства на кожу - смыть большим количеством воды. При попадании в глаза – немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут. При необходимости обратиться к врачу.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:**

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от 5°C до 40°C, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается до 5 циклов замораживания. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются.

Пожаровзрывобезопасен. Утилизация согласно СанПиН 2.1.7.1322-03

**СРОК ГОДНОСТИ:**

Гарантийный срок хранения концентрата - 24 месяца, готового раствора – 14 дней.

**СОСТАВ:**

Синергетическая смесь биоцидов, технологические добавки, вода.