

NEOMID 550.

Описание.

НАЗНАЧЕНИЕ:

NEOMID 550 предназначен для удаления минеральных высолов различного происхождения и состава с кирпича, природного и искусственного камня, бетона и т.п.

Не изменяет цвет, свойств обрабатываемого материала, не разрушает кладочный раствор.

ПРИМЕНЕНИЕ:

NEOMID 550 – концентрат.

Сильно пораженные участки поверхности зачистить щеткой или шпателем.

Для приготовления рабочего раствора развести концентрат водой в соотношении 1:2.

Кистью, валиком с синтетическим ворсом, любым разбрызгивающим устройством равномерно нанести раствор на обрабатываемую поверхность. Через 5-10 минут остатки средства смыть водой. При необходимости процедуру повторить.

РАСХОД:

Расход готового раствора 150 - 250 г/м².

Если необходимо проводить работы по удалению высолов при отрицательных температурах, концентрат NEOMID 550 следует развести полярным растворителем (например: спирты).

Во избежание повторного появления высолов, поверхность рекомендуется защитить гидрофобизирующим составом NEOMID H2O STOP, предотвращающим проникновение влаги в строительные материалы, при сохранении паропроницаемости обработанной поверхности.

ОПАСНОСТЬ:

Обладает раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду. В случае попадания на кожу или слизистые оболочки – смыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом прохладном месте. Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев.

Готовый раствор средства необходимо использовать в течение 14 дней. Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. Пожаровзрывобезопасен.

Утилизация согласно СанПиН 2.1.7.1322-03

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца

СОСТАВ: Комплексообразователь, этиленгликоль, смачиватель.